

Dane techniczne Riso EZ 201

Tworzenie matrycy/ metoda druku	Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe bez utrwalania termicznego
Typ Oryginału	Książka, arkusz
Wymiar oryginału (Max./Min.)	Z szyby : 50mm x 90mm - 257mm x 364mm Z ADF (Opcja) : 90mm x 140mm - 257mm x 364mm
Gramatura oryginałów	Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) : 50g/m ² - 110g/m ²
Formaty papieru (Max./Min.)	100mm x 148mm - 297mm x 432mm
Pojemność tacy podającej	1000 arkuszy (64g/m ²)
Gramatura papieru	46g/m ² - 157g/m ²
Tryb obróbki obrazu	Linia, Foto, Mieszany
Rozdzielczość	300dpi
Czas przygotowania pierwszej kopii	Maksymalnie 25 sekund
Pole zdruku (Max.)	210mm x 290mm
Powiększ./pomniejszanie	Powiększanie : 141%, 122%, 116% Pomniejszanie : 94%, 87%, 82%, 71%
Prędkości druku	60 - 130 stron na minutę (5 poziomów)
Regulacja pozycji druku	Pionowo : ±15mm Poziomo : ±10mm
Podawanie farby	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)
Podawanie matrycy	Automatyczne (295 ark na rolce)
Usuwanie matrycy	Automatyczne (100 arkuszy)
Panel użytkownika	LED Panel ze wskaźnikami typu progresywnego, obsługa od strony frontalnej urządzenia
Funkcje	Auto-Process, Oszczędzanie farby,, Programowane drukowanie, Ręczne rozcieranie farby, Programowane ustawienia użytkownika, Tryb poufny
Zasilanie	100V-120V AC, 50/60Hz <2.5A> 220V-240V AC, 50/60Hz <1.3A>
Wymiary	W pozycji do druku : 1380mm(W) x 645mm(D) x 660mm(H) Po złożeniu : 775mm(W) x 645mm(D) x 660mm(H)
Ciężar	Ok. 95kg

Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi. W zależności od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczne mogą ulec zmianom.