

## Dane techniczne Riso EZ 571

<b>Tworzenie matrycy/ metoda druku</b>	Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe bez utrwalania termicznego
<b>Typ Oryginału</b>	Książka, arkusz
<b>Wymiar oryginału (Max./Min.)</b>	Z szyby [mm] : 50 x 90 - 310 x 432 Z ADF (Opcja) [mm]: 100 x 148 - 310 x 432
<b>Gramatura oryginałów</b>	Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) [g/m <sup>2</sup> ]: 50 - 128
<b>Formaty papieru (Max./Min.)</b>	100 x 148 - 310 x 432 [mm]
<b>Pojemność tacy podającej</b>	1000 arkuszy (64g/m <sup>2</sup> )
<b>Gramatura papieru</b>	46 – 210 [g/m <sup>2</sup> ]
<b>Tryb obróbki obrazu</b>	Tekst, Foto (standard, portret, grupa), Duo (tekst, foto, usuwanie cieni), Ołówek (ciemniej, jaśniej)
<b>Rozdzielczość</b>	300 x 600 [dpi]
<b>Czas tworzenia matrycy</b>	Około 20 sekund
<b>Obszar druku (Max.)</b>	291 x 413 [mm]
<b>Powiększ./pomniejszanie</b>	Zakres: 50-200% Powiększanie : 163%, 141%, 122%, 116% Pomniejszanie : 87%, 82%, 71%, 61%
<b>Prędkości druku</b>	60 - 130 stron na minutę (5 poziomów)
<b>Regulacja pozycji druku</b>	Pionowo : ±15mm Poziomo : ±10mm
<b>Podawanie farby</b>	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)
<b>Podawanie matrycy</b>	Automatyczne ( 295 ark na rolce)
<b>Usuwanie matrycy</b>	Automatyczne (100 arkuszy)
<b>Panel użytkownika</b>	LED Panel ze wskaźnikami typu progresywnego, obsługa od strony frontalnej urządzenia
<b>Opcjonalne wyposażenie</b>	Automatyczny podajnik oryginałów, cylinder kolorowy, taca na szerokie stopy, licznik kart, separator zadań, karta pamięci do zapisu dokumentów, podajnik kart, podajnik kopert, podstawka, uchwyt farb/matrycy, RISO Network Card, RISO Controller IS300
<b>Zasilanie</b>	220V-240V AC, 50/60Hz <1,6A>
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	W czasie pracy [mm]: 1415 x 655 x 665 Podczas przechowywania [mm]: 780 x 655 x 665
<b>Ciężar</b>	Ok. 103 kg

Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi. W zależności od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczne mogą ulec zmianom.