

Dane techniczne Riso RZ 1070

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tworzenie matrycy/metoda druku | Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe bez utrwalania termicznego |
| Typ Oryginału | Książka, arkusz |
| Wymiar oryginału (Min./Max.) | Z szyby [mm] : 50 x 90 - 297 x 432 Z ADF (Opcja) [mm]: 100 x 148 - 297 x 432 |
| Gramatura oryginałów | Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) [g/m ²]: 50 - 128 |
| Formaty papieru (Min./Max.) | 100 x 148 - 310 x 432 [mm] |
| Pojemność tacy podającej | 1000 arkuszy (64g/m ²) |
| Gramatura papieru | 46 – 210 [g/m ²] |
| Tryb obróbki obrazu | Tekst, Foto (standard, portret, grupa), Duo (tekst, foto, usuwanie cieni), Ołówek (ciemniej, jaśniej) |
| Rozdzielczość | 300 x 600 [dpi] |
| Czas tworzenia matrycy | Okolo 16 sekund |
| Obszar druku (Max.) | 291 x 413 [mm] |
| Powiększ./pomniejszanie | Zakres: 50-200% Powiększanie : 163%, 141%, 122%, 116% Pomniejszanie : 87%, 82%, 71%, 61% |
| Prędkości druku | 60 - 180 stron na minutę (5 poziomów) |
| Regulacja pozycji druku | Pionowo : ±15mm Poziomo : ±10mm |
| Podawanie farby | Automatyczne (1000 ml w pojemniku) |
| Podawanie matrycy | Automatyczne (220 ark na rolce) |
| Usuwanie matrycy | Automatyczne (100 arkuszy) |
| Panel użytkownika | LED Panel ze wskaźnikami typu progresywnego, obsługa od przodu urządzenia |
| Opcjonalne wyposażenie | Automatyczny podajnik dokumentów AF-VI, automatyczny podajnik dokumentów DX-1, bęben kolorowy, bęben A4 W, automatyczna taca układająca II, szeroka taca układająca, licznik kart, separator zadań, karta przechowywania dokumentów DM-128CF, zestaw do podawania papieru specjalnego, uchwyt tuszu/matrycy, RISO Controller IS300, podstawa |
| Zasilanie | 220V-240V AC, 50/60Hz <1,6A> |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | W czasie pracy [mm]: 1415 x 705 x 665 Podczas przechowywania [mm]: 780 x 705 x 665 |
| Ciężar | Ok. 116 kg |

Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi. W zależności od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczne mogą ulec zmianom.